



REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE VERSIEGELTER OBERFLÄCHEN

BETON CIRE & MSM CREAREV® & BETONPROTEC

ALLGEMEIN:

Für die regelmäßige Reinigung Ihrer versiegelten Beton / CREAREV® Oberflächen reicht die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen wegwischen. Wenn Sie den ganzen Boden wischen wollen, wringen Sie den Putzlappen oder das Bodenwisch Tuch gut aus. Dem Wischwasser darf BetonProTec V12 od. Optisol, nach Angaben der Hersteller als Reinigungszusatz zugeben werden.

WICHTIG!

Bei Verwendung anderer Reinigungsprodukte (insb. Produkten mit Inhaltsstoffen wie Ammoniak, Chlor, ätzende Reinigungsstoffen, sowie Produkten ohne Freigabe für versiegelte zementäre Beläge) oder der Nichteinhaltung der Pflegeanleitung entfällt u.U. die Gewährleistung.

BÖDEN:

Eine wirksame Verhinderung des Schmutzeintrags können Sie durch einen Schmutzfangschleuse im Eingangsbereich erreichen. Bedenken Sie: Ein Sandkorn ist immer härter als jede auf dem Markt verfügbare Versiegelung! Wird durch langanhaltende, starke Beanspruchung – z.B. im Eingangsbereich – die Versiegelungsschicht partiell verletzt oder vollkommen abgetragen, ist ein vollflächiger Schliff und eine neue Versiegelung möglich. Verliert der Boden im Laufe der Jahre durch normale Beanspruchung nur seinen Glanz, so kann der Lack mit unseren Spezialprodukten BetonProTec od. Starmatt aufbereitet werden. Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem jeweiligen Verarbeiter oder uns in Verbindung.

DUSCHEN:

Im Nassbereich ist es besonders wichtig die Versiegelung nicht durch zu scharfe Reinigungsmittel zu beschädigen. Die zementären, versiegelten Oberflächen müssen **zuerst mit Wasser benetzt** werden. **Danach regelmäßig** mit dem milden **Reinigungsmittel BetonProTec V12 oder Optisol** abwaschen. Bei starken Verkalkungen Vorgang wiederholen. **Nach der Reinigung** die Wände/Böden **mit klarem Wasser** gründlich **abspülen** und fachgerecht abziehen.

WÄNDE OHNE LACK:

Hier kann Staub mit einem weichen Putz- oder Staubtuch entfernt werden. Sollten Flecken entstanden sein, darf keinesfalls mit Fleckenentfernungsmitteln gearbeitet werden, nur mit einem leicht feuchten, weichen Lappen.

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK FÜR DIE REINIGUNG VON VERSIEGELTEN BETON CITRÉ FLÄCHEN:

Keine scharfen, ammoniak-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Nur weiche Wischtücher und weiche Schwämme verwenden.

Böden nicht zu nass wischen, nur nebelfeucht. Flecken immer sofort entfernen.

Schutzschleusen, wie Fußabstreifer, vermeiden, dass größere Mengen Sand und Schmutz auf den Boden gelangen.

Jedes Quarzkorn ist stärker als Ihre Versiegelung und kann zu Kratzern führen!

Zugelassene Reinigungsprodukte: BetonProTec V12 und Optisol für zementäre Oberflächen nach Angaben der Hersteller. Verkauf über Ihren Verarbeiter und Beton².

Wenn Sie weitere Fragen zur Reinigung und Pflege von Betonoberflächen, BetonProTec oder unseren Pflegeprodukten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail unter info@beton2.de